

Newland HR11 Aringa Lecteur de code barre portable 1D LED Noir

Neuf

Newland HR11 Aringa. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Type de capteur: LED. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Code (IP) Internationale Protection: IP42. Type de source d'alimentation: CC, Consommation électrique typique: 0,352 W, Tension d'entrée: 5 V. Poids: 120 g, Largeur: 68 mm, Profondeur: 101 mm

EAN : 5711783806912
Réf. : NLS-HR1150P-30F
Couleur du produit: Noir
Type de scanner: 1D
Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Newland**, dont la référence est **NLS-HR1150P-30F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Newland pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Largeur maximale de balayage	18 cm
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-60 - 60°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	-70 - 70°
Longueur d'onde	620 nm
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 100000 lux
Taux de lecture (max)	300 lectures/seconde
Distance de lecture	48 cm
Type de capteur	LED
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
Type de scanner	1D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	FCC Part15 Class B , CE EMC Class B, IEC62471,KC
Couleur du produit	Noir
Alarme sonore	Oui
Nombre de clés	1 touche(s)
Fonctions de protection	Anti-goutte, Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)
Code (IP) Internationale Protection	IP42
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Puissance

Consommation électrique	70,4 mA
Tension sortie de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	5 V

Consommation électrique typique	0,352 W
Type de source d'alimentation	CC

Poids et dimensions

Poids	120 g
Hauteur	145 mm
Profondeur	101 mm
Largeur	68 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)