

Cisco Catalyst WS-C3750-48TS-E Géré

Neuf

Cisco Catalyst WS-C3750-48TS-E. Type de commutateur: Géré.

Répertoire MAC: 48000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s

EAN : 5711783938392

Réf. : WS-C3750-48TS-E-RFB

Empilable: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **WS-C3750-48TS-E-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
---------------------	------

Transmission des données

Répertoire MAC	48000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Débit de transfert de données	10/100 Mbps

Protocoles

Protocoles de liaison de données	IP unicast routing protocols (static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], and RIPv2) are supported for small-network routing applications, IPv6 routing support, Open Shortest Path First [OSPF], Interior Gateway Routing Protocol [IGRP], Enhanced IGRP [EIGRP], and Border Gateway Protocol Version 4 [BGPv4]
Protocole de commutation	QoS (AutoQoS) simplifies QoS configuration in voice-over-IP (VoIP) networks by issuing interface and global switch commands to detect Cisco IP phones, classify traffic, and enable egress queue configuration.
Protocoles de gestion	RSPAN, RMON, CGMP, SNMP, VTP

Design

Empilable	Oui
-----------	-----

représentation / réalisation

Mémoire vive (RAM) minimale	128 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Cisco IOS

Puissance

Consommation électrique typique	60 W
---------------------------------	------

Autres caractéristiques

Ports E/S	48 Ethernet 10/100 ports and 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports
-----------	---

Cisco CMS Software provides an easy-to-use, Web-based management interface through a standard Web browser. Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) wizards need just a few user inputs to automatically configure the switch to optimally handle different types of traffic: voice, video, multicast, and high-priority data. A security wizard is provided to restrict unauthorized access to applications, servers, and networks. Cisco CMS Software allows management of up to 16 interconnected Cisco Catalyst 3750, 3550, 2950, 2950 LRE, 3500 XL, 2900 XL, 2900 LRE XL, and 1900 switches through a single IP address, without the limitation of being physically located in the same wiring closet. Full backward compatibility helps ensure any combination of the above switches can be managed with a Cisco Catalyst 3750 Series switch. The cluster software upgrade feature allows one-click software upgrade across an entire cluster of Cisco Catalyst 3750, 3550, 2950, 2950 LRE, 3500 XL, 2900 XL, 2900 LRE XL, and 1900 switches. Configuration cloning enables rapid deployment of networks. The master switch automatically upgrades each stack. Cisco CMS Software has been extended to include multilayer feature configurations such as routing protocols, ACLs, and QoS parameters. Cisco Clustering now supports member discovery and cluster creation across a single Cisco Catalyst 3750 Series switch routed hop, enabling the entire LAN to be managed through a single Web interface (and with a single IP address, if desired). Cisco CMS Software Guide Mode assists in the configuration of powerful advanced features by providing step-by-step instructions. Cisco CMS Software provides enhanced online help for context-sensitive assistance. The easy-to-use graphical interface provides both a topology map and front-panel view of the cluster and stacks. Multidevice and multiport configuration capabilities allow administrators to save time by configuring features across multiple switches and ports simultaneously. Web-based management for a Cisco Aironet Wireless Access Point is launched by clicking the relevant icon in the topology map.

Logiciels fournis

Caractéristiques réseau

LAN,V-LAN

Dimensions (LxPxH)	445 x 301 x 43,9 mm
Programme de gestion	SNMP v1, v2c, and v3 and telnet interface support delivers comprehensive in-band management, and a CLI-based management console provides detailed out-of-band management.

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	4,1 kg
-------	--------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)