

## Lanview MO-MGB-TLX module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1000 Mbit/s SFP 1310 nm

Lanview MO-MGB-TLX. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Type d'interface: SFP. Format: SFP, Compatibilité de marque: Planet, Produits compatibles: Planet MGB-TLX. Certification: MSA. Largeur: 106 mm, Profondeur: 65 mm, Hauteur: 23 mm. Largeur du colis: 106 mm, Profondeur du colis: 65 mm, Hauteur du colis: 23 mm

**EAN :** 5711783986034

**Réf. :** MO-MGB-TLX

**Débit de transfert des données maximum:** 1000 Mbit/s

**Plus d'infos**



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Lanview**, dont la référence est **MO-MGB-TLX**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lanview pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ports Fibre Channel                          | 1             |
| Surveillance de diagnostics numériques (DDM) | Oui           |
| Système recto-verso                          | Complète      |
| Bilan de liaison                             | 15 dB         |
| Longueur d'onde                              | 1310 nm       |
| Distance de transfert Maximum (Mode Single)  | 2000 m        |
| Distance de transfert maximale               | 20000 m       |
| Compatible fibre multimodules (FMM)          | Non           |
| Compatible fibre monomodule (FMN)            | Oui           |
| Type d'interface                             | SFP           |
| Débit de transfert des données maximum       | 1000 Mbit/s   |
| Type d'émetteur-récepteur SFP                | Fibre optique |

### Caractéristiques

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Produits compatibles    | Planet MGB-TLX |
| Compatibilité de marque | Planet         |
| Installation facile     | Oui            |
| Plug and Play           | Oui            |
| Format                  | SFP            |

### Certificat

|               |     |
|---------------|-----|
| Certification | MSA |
|---------------|-----|

### Conditions environnementales

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)    | 10 - 85%    |
| Température hors fonctionnement        | -40 - 85 °C |
| Température d'opération                | -45 - 75 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 75 °C       |
| Température minimale de fonctionnement | -45 °C      |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 26 g   |
| Hauteur    | 23 mm  |
| Profondeur | 65 mm  |
| Largeur    | 106 mm |

## Informations sur l'emballage

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Type d'emballage    | Emballage fenêtré |
| Poids du paquet     | 36 g              |
| Hauteur du colis    | 23 mm             |
| Profondeur du colis | 65 mm             |
| Largeur du colis    | 106 mm            |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France