

## IBM Brocade 8Gb FC Single-port HBA Interne 8196 Mbit/s

Neuf

IBM Brocade 8Gb FC Single-port HBA. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express. Débit de transfert des données maximum: 8196 Mbit/s

EAN : 5712505409909

Réf. : 49Y3702

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau IB**, dont la référence est **49Y3702**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec IB pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Interface de l'hôte         | PCI Express |
| Technologie de connectivité | Avec fil    |

### Réseau

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Distance de fonctionnement maximum     | 50 m        |
| Full duplex                            | Oui         |
| Débit de transfert des données maximum | 8196 Mbit/s |

### Design

|         |     |
|---------|-----|
| Format  | MD2 |
| Interne | Oui |

### Configuration minimale du système

|                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Win Server 2003 / Server 2003/2003 R2 / Server 2008 / Small Business Server 2003/2003 R2; Red Hat Enterprise Linux 4 AS / 4 ES / 4 WS/HPC / 5 Server Edition; SUSE LINUX Enterprise Server 10 / 9; VMware ESX 3.5 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 93%     |
| Température hors fonctionnement           | -43 - 73 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 127 g  |
| Hauteur    | 68 mm  |
| Profondeur | 18 mm  |
| Largeur    | 167 mm |

### Autres caractéristiques

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Bus PCI                   | PCI-Express 2.0 (x8)   |
| Quantité de ports         | 1                      |
| Protocoles pris en charge | SCSI-FCP, FCP-2, FC-SP |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France