

## Brocade XBR-000139 module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 4250 Mbit/s SFP 850 nm

Neuf

Brocade XBR-000139. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 4250 Mbit/s, Type d'interface: SFP. Tension d'entrée: 3.3 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: UL/CSA 60950, CDRH Class 1 EN 60590, EN 60825 Class 1. Largeur: 14,8 mm, Profondeur: 56,7 mm, Hauteur: 12,4 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 5712505440094

Réf. : XBR-000139-RFB

Débit de transfert des données maximum: 4250 Mbit/s

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Brocade**, dont la référence est **XBR-000139-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brocade pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Système recto-verso                    | Complète      |
| Longueur d'onde                        | 850 nm        |
| Connecteur de fibre optique            | LC            |
| Compatible fibre multimodules (FMM)    | Oui           |
| Compatible fibre monomodule (FMN)      | Non           |
| Type d'interface                       | SFP           |
| Débit de transfert des données maximum | 4250 Mbit/s   |
| Type d'émetteur-récepteur SFP          | Fibre optique |

### Puissance

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension d'entrée | 3.3 V |
|------------------|-------|

### Certificat

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Certification           | UL/CSA 60950, CDRH Class 1 EN 60590, EN 60825 Class 1 |
| Compliance certificates | RoHS                                                  |

### Conditions environnementales

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
|---------------------------------|-------------|

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 12,4 mm |
| Profondeur | 56,7 mm |
| Largeur    | 14,8 mm |

### Contenu de l'emballage

|          |         |
|----------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
|----------|---------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France