

Cisco Meraki MR18 600 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco Meraki MR18. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 5712505489451

Réf. : MR18-HW-RFB

Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **MR18-HW-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission	24 dBmW
Qualité de service (QoS)	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Tagged VLAN
Support VLAN	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Bande passante du canal	40 MHz
Quantité de canaux	2 canaux
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	600 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Support de VPN	IPsec
----------------	-------

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation électrique typique	9,8 W
Tension d'entrée AC	24 - 57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
---------	-----

Voyants	LAN, Énergie, Statut
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Table, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée

Certificat

Certification	Anatel, FCC, IC, CE, C-Tick, RoHS, UL2043
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	730 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	146 mm
Largeur	186 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%



LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF
Par [email](#) ou par [téléphone](#)

