

## Cisco Catalyst 3750E Géré L3 Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco Catalyst 3750E. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Port de console: RS-232. Répertoire MAC: 12000 entrées. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

**EAN :** 5712505509906  
**Réf. :** WS-C3750E-48TD-S-RFB  
**Empilable:** Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **WS-C3750E-48TD-S-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gestion basée sur le web | Oui  |
| Qualité de service (QoS) | Oui  |
| Banc de commutateurs     | L3   |
| Type de commutateur      | Géré |

### Connectivité

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Port de console                                         | RS-232 |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)            | 2      |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48     |

### Réseau

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Limitation du débit | Oui |
| Routage IP          | Oui |

### Transmission des données

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s      |
| Répertoire MAC                       | 12000 entrées |

### Sécurité

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Sécurité de port statique       | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |

### Caractéristiques de multidiffusion

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Support à la multidiffusion | Oui |
|-----------------------------|-----|

### Design

|           |     |
|-----------|-----|
| Empilable | Oui |
|-----------|-----|

### Puissance

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Consommation électrique typique | 75 W |
|---------------------------------|------|

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

### Autres caractéristiques

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Vitesse de transfert des paquets | 13.1 mpps |
|----------------------------------|-----------|

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Bande passante              | 64 Gbit/s           |
| Technologie de connectivité | Avec fil            |
| Dimensions (LxPxH)          | 445 x 460 x 44,5 mm |

### Poids et dimensions

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 8,3 kg |
|-------|--------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)