

Citizen CT-S310-II 203 x 203 DPI Avec fil Thermique directe Imprimantes POS

Neuf

Citizen CT-S310-II. Technologie d'impression: Thermique directe,
Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI.
Épaisseur du papier à imprimer: 65 - 75 µm, Diamètre max. du
rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 80, 58 mm.
Technologie de connectivité: Avec fil. Durabilité du massicot
automatique: 2 million de parts. Couleur du produit: Noir

EAN : 5712505713204

Réf. : CTS310IIXEEBX

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Citizen**, dont la référence est **CTS310IIXEEBX**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Citizen pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique directe
Taille des caractères	1,5 x 3 mm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	160 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI

Gestion du papier

Épaisseur du papier à imprimer	65 - 75 µm
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	80, 58 mm

Connectivité

Nombre de ports série	1
Technologie de connectivité	Avec fil
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Caractéristiques

Durabilité du massicot automatique	2 million de parts
------------------------------------	--------------------

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique moyenne en mode Impression	32 W
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	1,8 kg
Hauteur	132 mm
Profondeur	195 mm
Largeur	140 mm

Technologie d'impression

Capacité de colonnes	58mm: 52/46, 80mm:72/64
----------------------	-------------------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Taille du buffer	4 Ko
------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)