

ProXtend AC120W7450 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 120 W

Neuf

ProXtend AC120W7450. Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE. Longueur de câble: 0,8 m. Quantité: 1 pièce(s). Pays d'origine: Chine

EAN : 5714590116007

Réf. : AC120W7450

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation ProXtend**, dont la référence est **AC120W7450**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ProXtend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité	HP Envy 15, HP Envy 15-1000, HP Envy 15-1009TX, HP Envy 17-1000, HP Envy 17-1100, HP Envy 17-1200, HP Envy 17-2000, HP Pavilion dv6-2000, HP Pavilion dv6-3042TX, HP Pavilion dv6-3181nr, HP Pavilion dv6-6102ax, HP Pavilion dv8, HP Pavilion dv8-1000, HP Pavilion DV8-1093, HP Pavilion DV8T, HP Pavilion DV8T-1000, HP Pavilion HDX18, HP Pavilion HDX18-1020, HP Pavilion HDX18-1023, HP Pavilion HDX18-1024, HP Pavilion HDX18-1025, HP Pavilion HDX18-1027, HP Pavilion HDX18-1058, HP Pavilion HDX18-1180, HP Pavilion HDX18t, HP Pavilion HDX18t-1000, HP Pavilion HDX18t-1100, HP Pavilion HDX18t-1200 HP 609941-001, HP 384021-022, HP 384022-002, HP 384023-001, HP 384023-002, HP 384023-003, HP 391174-001, HP 397747-001, HP 397747-003, HP 397803-001, HP 463556-002, HP 463953-001, HP 519331-001, HP 519331-002, HP 608426-001, HP 608426-002, HP 609941-001, HP 613154-001, HP A120A00AL-HW01, HP ED519AA, HP PA-1121-42HH, HP PA-1121-42HN, HP PA-1121-42HQ, HP PPP016C, HP PPP016H, HP PPP016L-E
Compatibilité de marque	HP
Dispositifs de protection électrique	Sur-tension, Sur-courant, Surcharge, Court-circuit
Tension de sortie réglable	Non
Efficacité	89%
Courant de sortie	6,5 A
Tension de sortie	18.5 V
Puissance de sortie	120 W
Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Type d'énergie courante	CA vers CC
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable

Design

Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
Adapté à une utilisation extérieure	Non
Voyants	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	-10 - 40 °C

Certificat

Certification	CE
Compliance certificates	RoHS

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Longueur de câble	0,8 m
-------------------	-------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)