

Vivolink VLMW60120A support pour téléviseur 2,54 m (100") Noir

Neuf

Vivolink VLMW60120A. Capacité de charge maximale: 120 kg, Taille minimale de l'écran: 109,2 cm (43"), Taille maximale de l'écran: 2,54 m (100"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 800 x 400 mm. Angle d'inclinaison: 5 - 15°, Angle de rotation: 5°, Distance du mur (min): 7,5 cm, Distance du mur (max): 70,3 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063050729

Réf. : VLMW60120A

Capacité de charge maximale: 120 kg

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage Vivolink**, dont la référence est **VLMW60120A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vivolink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Mur
Norme VESA	200 x 200 mm
Compatibilité interface de montage (max)	800 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Taille maximale de l'écran	100"
Taille minimale de l'écran	43"
Capacité de charge maximale	120 kg

Ergonomie

Distance du mur (max)	70,3 cm
Distance du mur (min)	7,5 cm
Vérin hydraulique intégré	Non
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	5°
Angle de pivotement	120°
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	5 - 15°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Profondeur réglable	Oui
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Concentrateur USB intégré	Non
Chargeur sans fil intégré	Non

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui
Vis incluses	Oui

Poids et dimensions

Poids	15,3 kg
Hauteur	90 mm
Profondeur	965 mm
Largeur	360 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	16,8 kg
Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	965 mm
Largeur du colis	360 mm

Autres caractéristiques

Interface de montage	VESA
Montage VESA	Oui
Réglable	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)