

Newland BS80 Piranha II 2D Lecteur de code barre portable 1D/2D CMOS Noir, Orange

Newland BS80 Piranha II 2D. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: CMOS. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, USB, Portée du routeur sans fil: 50 m. Couleur du produit: Noir, Orange, Code (IP) Internationale Protection: IP42, Fonctions de protection: Anti-goutte. Type de source d'alimentation: Batterie, Type de batterie: Batterie intégré, Tension des piles: 3,7 V. Poids: 63 g, Largeur: 46 mm, Profondeur: 88 mm

EAN : 5715063076521

Réf. : NLS-BS8080-2D

Couleur du produit: Noir, Orange

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Newland**, dont la référence est **NLS-BS8080-2D**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Newland pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-60 - 60°
Résolution du capteur optique (l x H)	1280 x 800 pixels
Type de capteur	CMOS
Linéaires (1D) codes barres acceptés	China Post, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, MSI, PDF417, POSTNET, Plessey, UPC-A, UPC-E
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Lecture code datamatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Fréquence de fonctionnement	2400 - 2500 MHz
Modèle du Bluetooth	4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Portée du routeur sans fil	50 m
Interfaces standards	Bluetooth, USB
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil

représentation / réalisation

Certification	TELEC, IEC 62471, IEC60825
La fonction de programmation	Oui
Fonction de vibration	Oui
Couleur du produit	Noir, Orange
Contraste d'impression	20%
Mémoire interne	1 Mo
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Fonctions de protection	Anti-goutte
Code (IP) Internationale Protection	IP42

Puissance

Consommation électrique	0,28 mA
Durée de vie de la batterie	5 h

Tension des piles	3,7 V
Type de batterie	Batterie intégré
Type de source d'alimentation	Batterie

Poids et dimensions

Poids	63 g
Hauteur	24,5 mm
Profondeur	88 mm
Largeur	46 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Batterie

Capacité de la batterie	900 mAh
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)