

Lenovo 4XB7A17064 disque SSD 3,2 To 2.5" SAS

Neuf

Lenovo 4XB7A17064. Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,2 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Taux de transfert des données: 12 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail

EAN : 5715063093627

Réf. : 4XB7A17064

Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,2 To

Interface: SAS

Facteur de forme SSD: 2.5"

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Lenovo**, dont la référence est **4XB7A17064**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	UL TUV FCC IC CB CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) VCCI
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Taux d'erreur non corrigéable Bit (UBER)	< 1 per 10 ¹⁷ bits read
Échange à chaud	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Latence aléatoire - écriture (jusqu'à)	45 µs
Latence aléatoire - lecture (jusqu'à)	120 µs
Écriture aléatoire (4KB)	140000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	230000 IOPS
Taux de transfert des données	12 Gbit/s
composant pour	Serveur/Station de travail
NVMe	Non
Interface	SAS
Facteur de forme SSD	2.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	3,2 To

Puissance

Consommation électrique (Ecriture)	9 W
Consommation électrique (Lecture)	9 W

Poids et dimensions

Poids	140 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	70 mm

Conditions environnementales

Altitude maximale d'exploitation	4572 m
Choc hors fonctionnement	1500 G
Vibrations hors fonctionnement	20 G
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr