

Lanview MO-G-SFP-BX-D-40KM module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1000 Mbit/s

Neuf

Lanview MO-G-SFP-BX-D-40KM. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Connecteur de fibre optique: SFP. Format: SFP, Produits compatibles: Generic SFP-BX-D-40KM. Certification: MSA. Largeur: 60 mm, Profondeur: 100 mm, Hauteur: 30 mm. Largeur du colis: 60 mm, Profondeur du colis: 100 mm, Hauteur du colis: 30 mm

EAN : 5715063211427

Réf. : MO-G-SFP-BX-D-40KM

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Lanview**, dont la référence est **MO-G-SFP-BX-D-40KM**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lanview pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Système recto-verso	Demi
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Longueur d'onde Rx (max)	1310 nm
Longueur d'onde Tx (max)	1550 nm
Distance de transfert maximale	40000 m
Standard d'émetteur/récepteur SFP	BX-D
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125 µm
Connecteur de fibre optique	SFP
Compatible fibre multimodules (FMM)	Non
Compatible fibre monomodule (FMN)	Oui
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

Caractéristiques

Produits compatibles	Generic SFP-BX-D-40KM
Installation facile	Oui
Plug and Play	Oui
Format	SFP

Certificat

Certification	MSA
---------------	-----

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	20 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	60 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	30 g
Hauteur du colis	30 mm

Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	60 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)