

LaserJet Enterprise M430f Multifunction Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scan

Neuf

HP LaserJet Enterprise M430f Multifunction Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715063214343
Réf. : 3PZ55A

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression HP**, dont la référence est **3PZ55A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **122.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Impression LaserJet Enterprise](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Temps de préchauffage	180 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	7,2 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	38 cpm
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	37 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	20 ppm
Vitesse du scanner (noir)	29 ppm
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

Numérisation recto verso	Oui
--------------------------	-----

Fax

Envoi différé de fax	Non
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie simple

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	HP 59A Toner noir LaserJet authentique (3 000 pages) CF259AToner HP 59X Toner noir LaserJet authentique à haut rendement (~10 000 pages) CF259X
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Copie
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	900 - 4800 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	10 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles

Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support plateau multi fonction	60 - 120 g/m²
Poids du support de bac papier	60 - 175 g/m²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
Format d'impression maximale	212 x 352 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Non

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS
Bluetooth	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Wifi	Oui
------	-----

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	48 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	2048 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Capacité de stockage interne	16 Go
Mémoire interne maximale	2048 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,222 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,2 W
Consommation d'énergie (prêt)	10,1 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	525 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,08 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	525 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193905205448; (ABY) 193905205455; (ACQ) 193905205462; (B13) 193905418831; (B19) 193905205479; (BAZ) 193905205486
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905205448, 193905205455, 193905205462, 193905418831, 193905205479, 193905205486
Outils de sécurité HP	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP ; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante des attaques intégrée au périphérique), whitelisting (charge uniquement le code correct connu), Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivol, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 90%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Certificat

Certification

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	10
Carbon emissions (End-of-Life)	16
Carbon emissions (Logistics)	5
Carbon emissions (Manufacturing)	91
Empreinte carbone totale	122

Poids et dimensions

Poids	13 kg
Hauteur	323 mm
Profondeur	390 mm
Largeur	420 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,7 kg
Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	398 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	441,9 kg

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante multifonction HP LaserJet Entreprise M430f; Toner HP LaserJet noir authentique (3 000 pages); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Compliance certificates	CECP, GS mark, cUL, UL, CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m430-series/model/29252394?sku=3PZ55A&serialnumber=3PZ55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2950398_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2451 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
Poids par palette	441,9 kg (974.3 kg)
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.222 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.463 kWh/week
Code UNSPSC	43212110
Manufacturer warranty	Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, 1 an, réparation sur site
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions
(CGV)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque


SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone