

Honeywell PC45D imprimante pour étiquettes

Thermique directe 203 x 203 DPI Avec fil Ethernet/LAN

Neuf

Honeywell PC45D. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063269213
Réf. : PC45D000000200
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Thermique directe
Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Honeywell**, dont la référence est **PC45D000000200**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Honeywell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Caractères d'impression	Code barres 2D
Longueur d'impression minimum	6,35 mm
Largeur maximum d'impression	10,8 cm
Vitesse d'impression	8 lpm
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,8 cm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm
Épaisseur du support	0.05 - 0.16 mm
Longueur max. du support	6,35 mm

Connectivité

Port RS-232	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu	LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
RFID intégré module	Oui
Codes barres intégrés	QR Code
Mémoire flash	512 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Langues de la description de page	DPL, IPL, PDF, XML, ZPL II

Design

Type de commande	Boutons
Écran backlight	Oui
Affichage couleur	Oui
Résolution de l'écran	320 x 240 pixels

Taille de l'écran	3.5"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	3,15 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 90 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	1,8 kg
Hauteur	215,6 mm
Profondeur	168 mm
Largeur	181,3 mm

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France