

## Networking Instant On Switch 26p Gigabit 2p SFP 1430

Neuf

HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 26p Gigabit 2p SFP 1430. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 26. Full duplex. Répertoire MAC: 16384 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Grille de montage, Format: 1U

EAN : 5715063282342

Réf. : R8R50A

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **R8R50A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Qualité de service (QoS) | Oui      |
| Banc de commutateurs     | L2       |
| Type de commutateur      | Non-géré |

### Connectivité

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantité d'emplacements de modules SFP                  | 2                              |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 26                             |

### Réseau

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistance contrôle des flux                 | Oui                                                                                        |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s                                                                         |
| Détection auto                               | Oui                                                                                        |
| Full duplex                                  | Oui                                                                                        |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre       | 10BASE-T, 10GBASE-TX, 1000BASE-T                                                           |
| Soutien 10G                                  | Non                                                                                        |
| Standards réseau                             | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3j, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |

### Transmission des données

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Mémoire cache de paquet                   | 12 Mo         |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui           |
| Latence (1 Gbps)                          | 2,9 µs        |
| Latence (10-100 Mbps)                     | 5,21 µs       |
| Répertoire MAC                            | 16384 entrées |
| Débit                                     | 41,68 Mpps    |
| Capacité de commutation                   | 56 Gbit/s     |

### Design

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Format             | 1U    |
| Grille de montage  | Oui   |

### représentation / réalisation

|                  |       |
|------------------|-------|
| Sans ventilateur | Oui   |
| Mémoire flash    | 32 Mo |

### Puissance

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Note relative à l'alimentation   | Internal Power Supply   |
| Note de consommation électrique  | Maximum: 16.4W Idle: 8W |
| Consommation (max)               | 16,4 W                  |
| Fréquence d'entrée AC            | 50 - 60 Hz              |
| Tension d'entrée AC              | 200 - 240 V             |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1                       |
| Bloc d'alimentation inclus       | Oui                     |
| Source d'alimentation            | Secteur                 |

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

### Autres caractéristiques

|                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire et processeur     | 32Mb Flash; Packet buffer size: 12.0 Mb                                                                                                                                                                                    |
| Ports E/S                 | 26 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10 BASE-T, IEEE 802.3u Type 100 BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000 BASE-T)<br>Duplex: 10 BASE-T/100 BASE-TX: half or full;<br>1000 BASE-T: full only 2 SFP 1GbE ports |
| Gestion de la performance | Unmanaged                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids (impérial)          | 2,27 kg (5 kg)                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions (L x L x H)    | 225 x 388,1 x 43,9 mm (8.86 x 15.3 x 1.73")                                                                                                                                                                                |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 15 - 90%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95%    |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 2,27 kg |
| Hauteur    | 44 mm   |
| Profondeur | 388 mm  |
| Largeur    | 225 mm  |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France