

G2 R5000/L6-30P 24A/208V Outlets (4) C19 (1) L6-30R/3U NA/JP UPS

Neuf

HPE G2 R5000/L6-30P 24A/208V Outlets (4) C19 (1) L6-30R/3U NA/JP UPS. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 4500 W. Types de sortie AC: Coupleur C19, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de rechargement de la batterie: 24 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 3U. Largeur: 129,5 mm, Profondeur: 439,4 mm, Hauteur: 721,4 mm

EAN : 5715063318966

Réf. : Q7G10A

Tension de voltage à l'entrée (max): 208 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 200 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur HP**, dont la référence est **Q7G10A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Sans entretien	Oui
Efficacité	92,8%
Nombre de phases d'entrée	1
Régulation de la tension de sortie	-10 - 6%
Tension de voltage à la sortie (max)	180 V
Fréquence d'entrée	40/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	208 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	200 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	4500 W
capacité de la puissance de sortie	5 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	NEMA L6-30P
Types de sortie AC	Coupleur C19

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	24 h
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	3U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	49,2 kg
Hauteur	721,4 mm
Profondeur	439,4 mm
Largeur	129,5 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000

Autres caractéristiques

Poids (impérial)	49,2 kg (108.5 kg)
Dimensions (L x L x H)	129,5 x 439,4 x 721,4 mm (5.1 x 17.3 x 28.4")



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)