

Capture CA-SC-10200B lecteur de code barres

Lecteur de code barre portable 2D LED Noir

Neuf

Capture CA-SC-10200B. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 2D, Type de capteur: LED. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Code (IP) Internationale Protection: IP52. Poids: 156 g. Poids du paquet: 300 g

EAN : 5715063320150

Réf. : CA-SC-10200B

Couleur du produit: Noir

Type de scanner: 2D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Capture**, dont la référence est **CA-SC-10200B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Capture pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Tolérance de mouvement (cm/s)	62,7
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-55 - 55°
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 100000 lux
Résolution du capteur optique (l x H)	640 x 480 pixels
Type de capteur	LED
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Code 32
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code
Type de scanner	2D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

La fonction de programmation	Oui
Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Non
Voyants	Niveau de batterie
Fonctions de protection	Résistant aux chocs
Code (IP) Internationale Protection	IP52
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)

Poids et dimensions

Poids	156 g
-------	-------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	300 g
Adaptateur d'alimentation externe	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Détails techniques

Compliance certificates CE

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	9,7 x 6,5 x 15,5 mm
Sécurité	Withstands multiple drops from 1.8m (6ft) to concrete
Source lumineuse	660nm LED
Distance de fonctionnement maximum	100 m
Résolution	640 x 480 pixels



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France