

DELL UltraSharp U2724D écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Argent

Neuf

DELL UltraSharp U2724D. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

EAN : 5715063346402

Réf. : U2724D

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



605kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **U2724D**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Dell** est de **605.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur UltraSharp.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Palette de couleurs	98%
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	68,47 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 178 kHz
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Densité en pixels	108,97 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Temps de réaction (vite)	5 ms
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Taux de contraste	2000:1
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Quad HD

Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Couleurs pieds	Argent
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir, Argent
position de marché	Professionnel

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	1.6 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	85 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	23,9 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	23,9 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	9,1 mm
Largeur du cadre (en haut)	7,75 mm
Largeur du cadre (côté)	7,75 mm
Poids (sans support)	4,49 kg
Hauteur (sans support)	352,5 mm
Profondeur (sans support)	50,1 mm
Largeur (sans support)	612,2 mm
Poids (avec support)	6,24 kg
Hauteur (support inclus)	535,6 mm
Profondeur (support inclus)	192,3 mm
Largeur appareil (support inclus)	612,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,4 kg
-----------------	--------

Contenu de l'emballage

Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C
Support inclus	Oui

Durabilité

Ne contient pas	PVC/BFR
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Conformité à la durabilité	Oui

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	605
Total carbon emissions (Standard deviation)	149
Carbon emissions (Manufacturing)	376
Carbon emissions (Logistics)	46
Carbon emissions (Use)	177
Carbon emissions (End-of-Life)	5
Total carbon emissions (w/o Use phase)	428
PAIA version	1.3.2

Autres caractéristiques

Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Contrôle automatique de la luminosité	Oui
Compliance certificates	RoHS

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)