

TSC TH240T imprimante pour étiquettes

Thermique direct/Transfert thermique 203 x 203

DPI 203 mm/sec

TSC TH240T. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 203 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Ethernet/LAN, Wifi, Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 5.0, Port USB. Largeur de papier supportée: 15 - 120 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063346815

Réf. : TH240-A001-0002

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert therm...

Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante TSC**, dont la référence est **TH240-A001-0002**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TSC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	10,8 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	203 mm/sec
Numéros à points à imprimer	8 points
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique direct/Transfert thermique

Gestion du papier

Longueur max. de l'étiquette	25,4 m
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm
Largeur de papier supportée	15 - 120 mm
Longueur de ruban	300 m
Largeur du ruban	11 cm

Connectivité

Port RS-232	1
Port USB	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil

représentation / réalisation

Détection de couvercle ouvert	Oui
Détection de la fin du ruban	Oui
Intégré dans le processeur	Oui

Codes barres intégrés

1D, 2D, AZTECCODE, China post, Codablock F, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Code128UCC, Datamatrix, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN128, EAN13, EAN14, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, QR Code, TELEPEN, TELEPENN, TLC39, UPC-A, UPC-E

Mémoire flash

128 Mo

Mémoire interne

128 Mo

Langues de la description de page

DPL, EPL, TSPL, TSPL-EZ, ZPL, ZPL II

Design

Type de commande

Boutons, Tactile

Affichage couleur

Oui

Résolution de l'écran

480 x 320 pixels

Taille de l'écran

3.5"

Écran

LCD

Écran intégré

Oui

Couleur du produit

Noir

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur

3,75 A

Tension sortie de l'adaptateur secteur

24 V

Fréquence d'entrée AC

50 - 60 Hz

Tension d'entrée AC

100 - 240 V

Consommation électrique moyenne en mode Impression

90 W

Conditions environnementales

Température d'opération

-40 - 60 °C

Température hors fonctionnement

10 - 90 °C

Taux d'humidité relative (stockage)

25 - 85%

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

0 - 45%

Poids et dimensions

Poids

2,8 kg

Hauteur

186 mm

Profondeur 286 mm

Largeur 223 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur, USB

Détails techniques

Compliance certificates RoHS Chine, REACH, RoHS, WEEE

Autres caractéristiques

Période de garantie 2 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)