

## Ecran WUXGA USB-C 24 pouces HP Série 7 Pro - 724pu

Neuf

HP Series 7 Pro Écran WUXGA USB-C 24 pouces Série 7 Pro - 724pu. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent

EAN : 5715063476284

Réf. : 8Y2F7E9#ABB

Taille de l'écran: 24"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **8Y2F7E9#ABB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie d'encadrement d'écran       | Micro-Edge                                                                                                                                                                                       |
| Couverture sRGB (max)                   | 99%                                                                                                                                                                                              |
| Palette de couleurs                     | 100%                                                                                                                                                                                             |
| Norme de gamme de couleurs              | sRGB, DCI-P3, Rec. 709                                                                                                                                                                           |
| Profondeur de couleurs                  | 8 bit                                                                                                                                                                                            |
| Dureté de la surface                    | 3H                                                                                                                                                                                               |
| Taux de diffusion                       | 25%                                                                                                                                                                                              |
| Diagonale d'écran (cm)                  | 61 cm                                                                                                                                                                                            |
| Taille visualisable verticale           | 32,4 cm                                                                                                                                                                                          |
| Taille visualisable horizontale         | 51,8 cm                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de balayage vertical          | 50 - 100 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Domaine de numérisation horizontale     | 30 - 75 kHz                                                                                                                                                                                      |
| Densité en pixels                       | 94 pixels par pouce                                                                                                                                                                              |
| Pas de pixel                            | 0,27 x 0,27 mm                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de couleurs affichées            | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                                                                        |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                                                                             |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                                                                             |
| Taux de d'actualisation maximal         | 100 Hz                                                                                                                                                                                           |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 10000000:1                                                                                                                                                                                       |
| Taux de contraste                       | 1500:1                                                                                                                                                                                           |
| Format d'image                          | 16:10                                                                                                                                                                                            |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran                           | Plat                                                                                                                                                                                             |
| Écran antireflet                        | Oui                                                                                                                                                                                              |
| Surface d'affichage                     | Mat                                                                                                                                                                                              |
| Response time measurement type          | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                               |
| Temps de réponse                        | 5 ms                                                                                                                                                                                             |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 350 cd/m²                                                                                                                                                                                        |
| Écran tactile                           | Non                                                                                                                                                                                              |
| Rétroéclairage à LED                    | Oui                                                                                                                                                                                              |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Type de panneau         | IPS                |
| Technologie d'affichage | LCD                |
| Format d'image          | 16:10              |
| Type HD                 | WUXGA              |
| Résolution de l'écran   | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran       | 24"                |

#### représentation / réalisation

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Segment HP                     | Professionnel |
| Technologie Low-Blue-Light     | Oui           |
| Technologie sans scintillement | Oui           |
| Charge rapide                  | Oui           |
| AMD FreeSync                   | Non           |
| NVIDIA G-SYNC                  | Non           |

#### multimédia

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |

#### Design

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleurs pieds     | Argent, Noir  |
| Support détachable | Oui           |
| Couleur du produit | Argent        |
| position de marché | Professionnel |

#### Connectivité

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Secteur d'entrée d'alimentation              | Oui   |
| HDCEP                                        | Oui   |
| Sortie casque audio                          | Non   |
| Version de DisplayPort                       | 1.4   |
| DisplayPort out quantity                     | 1     |
| Quantité d'interface DisplayPorts            | 1     |
| Version HDMI                                 | 2.0   |
| Quantité de ports HDMI                       | 1     |
| HDMI                                         | Oui   |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à       | 100 W |
| Capacité de puissance USB                    | Oui   |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui   |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Quantité de ports avals de type C USB | 1                     |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4                     |
| Nombre de ports amont                 | 1                     |
| Version du concentrateur USB          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré             | Oui                   |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Télécommandé | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |

### Ergonomie

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Affichage à l'écran (OSD)      | Oui          |
| Incrustation d'images (PIP)    | Oui          |
| Angle d'inclinaison            | -5 - 20°     |
| Ajustement de l'inclinaison    | Oui          |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45°    |
| Pivotant                       | Oui          |
| Angle de rotation              | -90 - 90°    |
| Pivot                          | Oui          |
| Hauteur ajustable (max)        | 15 cm        |
| Réglage de la hauteur          | Oui          |
| Port de câble antivol          | Oui          |
| Norme VESA                     | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                   | Oui          |

### Puissance

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G       |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne     |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W       |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19,2 kWh    |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | E           |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | E           |

### Conditions environnementales

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
|-------------------------------------|----------|

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
|-------------------------------------------|---------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

### Poids et dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hauteur (sans support) | 342,9 mm |
|------------------------|----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur (sans support) | 38,5 mm |
|---------------------------|---------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Largeur (sans support) | 531,7 mm |
|------------------------|----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Poids (avec support) | 5,2 kg |
|----------------------|--------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hauteur (support inclus) | 521,4 mm |
|--------------------------|----------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Profondeur (support inclus) | 195 mm |
|-----------------------------|--------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur appareil (support inclus) | 531,7 mm |
|-----------------------------------|----------|

### Informations sur l'emballage

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type d'emballage | Boîte |
|------------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Poids du paquet | 7,8 kg |
|-----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hauteur du colis | 415 mm |
|------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 142 mm |
|---------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 625 mm |
|------------------|--------|

### Contenu de l'emballage

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Logiciels fournis | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
|-------------------|--------------------------------------------------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
|---------------|----------------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Support inclus | Oui |
|----------------|-----|

### Durabilité

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---------------------------|-------------|

### Autres caractéristiques

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marquage GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; ISC; Faible Lumière bleue; Demande WW; UAE; Ukraine EE; Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10); CoC Ukraine; DOC Ukraine |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Supplied AC adapter type | 197498467863 |
|--------------------------|--------------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|-------------------------------------|---|

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code UNSPSC             | 43211902                                                                                                                                                |
| Poids                   | 5,2 kg                                                                                                                                                  |
| Hauteur                 | 342,9 mm                                                                                                                                                |
| Largeur                 | 531,7 mm                                                                                                                                                |
| Profondeur              | 38,5 mm                                                                                                                                                 |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KC, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Manufacturer warranty   | Garantie limitée HP de cinq ans                                                                                                                         |
| Pays d'origine          | Chine                                                                                                                                                   |

### Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR)  
URL

[https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)  
openCLC=true



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)