

Microconnect MC-USB3.0-ST610 carte et adaptateur d'interfaces Interne USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Neuf

Microconnect MC-USB3.0-ST610. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Jeu de composants: Via VL805 + VL812, Bande passante: 5 Gbit/s. Largeur: 174 mm, Profondeur: 130 mm, Hauteur: 34 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 174 mm, Profondeur du colis: 130 mm

EAN : 5715063499320
Réf. : MC-USB3.0-ST610

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Composant Microconnect**, dont la référence est **MC-USB3.0-ST610**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microconnect pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Quantité de ports internes USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	7
Interface de sortie	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Interne	Oui
---------	-----

Caractéristiques

Bande passante	5 Gbit/s
Jeu de composants	Via VL805 + VL812

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Poids et dimensions

Poids	90 g
Hauteur	34 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	174 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	90 g
Hauteur du colis	34 mm
Profondeur du colis	130 mm
Largeur du colis	174 mm
Drivers inclus	Oui
Quantité	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France