

TSC MB241T imprimante pour étiquettes

Thermique direct/Transfert thermique 203 x 203

DPI 304,8 mm/se

Neuf

TSC MB241T. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 304,8 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Ethernet/LAN, Wifi, Bluetooth, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063503553

Réf. : MB241T-A001-0202

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert therm...

Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante TSC**, dont la référence est **MB241T-A001-0202**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TSC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Hauteur d'impression maximale	2,54 cm
Largeur maximum d'impression	10,7 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	304,8 mm/sec
Numéros à points à imprimer	8 points
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique direct/Transfert thermique

Gestion du papier

Longueur max. du support	12 cm
Longueur de ruban	450 m
Largeur du ruban	11 cm

Connectivité

Port RS-232	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil

représentation / réalisation

Détection de couvercle ouvert	Oui
Détection de la fin du ruban	Oui
RFID intégré module	Oui
Intégré dans le processeur	Oui
Codes barres intégrés	1D, 2D, AZTECCODE, China post, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Code128UCC, Datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MSI, MaxiCode, PDF417, POSTNET, Plessey, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Mémoire flash	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo

Langues de la description de page

DPL, EPL, TSPL, TSPL-EZ, ZPL, ZPL II

Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	10 - 90 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	-40 - 60%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 85%

Poids et dimensions

Poids	9,1 kg
Hauteur	274 mm
Profondeur	436 mm
Largeur	248 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB
---------------	--------------

Détails techniques

Compliance certificates	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), KC, Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, TÜV mark, UKCA, VCCI, cTUVus
-------------------------	---

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France