

LVN-MED-SC-1000BASE-X-2

Neuf

Lanview LVN-MED-SC-1000BASE-X-2. Standards réseau: IEEE 802.3u, Technologie de câblage Ethernet cuivre: 1000BASE-LX, Système recto-verso: Complète. Structure du mode de fibre: Monomode, Diamètres de câbles de fibre pris en charge: 9/125 µm. Voyants: Énergie, Matériau du boîtier/corps: Métal, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Connecteur de fibre optique: SC, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 5 V, Courant d'entrée: 1 A

EAN : 5715063521335

Réf. : LVN-MED-SC-1000BASE-X-2

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau Lanview**, dont la référence est **LVN-MED-SC-1000BASE-X-2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lanview pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Types de câbles soutenus	Cat5
Système recto-verso	Complète
Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-LX
Standards réseau	IEEE 802.3u

représentation / réalisation

Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125 µm
Structure du mode de fibre	Monomode

Caractéristiques

Voyants	Énergie
Matériau du boîtier/corps	Métal
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Plug and Play	Oui

Connectivité

Connecteur de fibre optique	SC
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Courant d'entrée	1 A
Tension d'entrée	5 V

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	640 g
Hauteur	50 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	150 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Guide d'installation rapide	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	740 g
Hauteur du colis	50 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	150 mm

Certificat

Certification	CE, FCC, Rohs
Compliance certificates	RoHS

Autres caractéristiques

Connecteur(s)	RJ45, SC
Exigences d'alimentation	5V 1A
Distance de transmission (max)	20 km



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)