

# DELL UltraSharp U3824DW écran plat de PC 96,5 cm (38") 3840 x 1600 pixels Wide Quad HD+ LCD Noir, Ar

Neuf

DELL UltraSharp U3824DW. Taille de l'écran: 96,5 cm (38"), Résolution de l'écran: 3840 x 1600 pixels, Type HD: Wide Quad HD+, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

EAN : 5715063531105

Réf. : U3824DW

Taille de l'écran: 38"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **U3824DW**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dissipation thermique (typique)         | 118,74 BTU/h                                                                                                                                                                    |
| Couverture sRGB (max)                   | 100%                                                                                                                                                                            |
| Palette de couleurs                     | 98%                                                                                                                                                                             |
| Norme de gamme de couleurs              | DCI-P3                                                                                                                                                                          |
| Dureté de la surface                    | 3H                                                                                                                                                                              |
| Diagonale d'écran (cm)                  | 95,29 cm                                                                                                                                                                        |
| Taille visualisable verticale           | 36,7 cm                                                                                                                                                                         |
| Taille visualisable horizontale         | 88 cm                                                                                                                                                                           |
| Fréquence de balayage vertical          | 56 - 76 Hz                                                                                                                                                                      |
| Domaine de numérisation horizontale     | 30 - 100 kHz                                                                                                                                                                    |
| Densité en pixels                       | 110,87 pixels par pouce                                                                                                                                                         |
| Pas de pixel                            | 0,22908 x 0,22908 mm                                                                                                                                                            |
| Temps de réaction (vite)                | 5 ms                                                                                                                                                                            |
| Nombre de couleurs affichées            | 1.07 milliards de couleurs                                                                                                                                                      |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                                                            |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                                                            |
| Taux de d'actualisation maximal         | 60 Hz                                                                                                                                                                           |
| Taux de contraste                       | 2000:1                                                                                                                                                                          |
| Modes vidéo pris en charge              | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                                                                  |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 |
| Taux de courbure d'écran                | 2300R                                                                                                                                                                           |
| Forme d'écran                           | Incurvé                                                                                                                                                                         |
| Écran antireflet                        | Oui                                                                                                                                                                             |
| Temps de réponse                        | 8 ms                                                                                                                                                                            |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                           |
| Écran tactile                           | Non                                                                                                                                                                             |
| Type de rétro                           | W-LED                                                                                                                                                                           |
| Type de panneau                         | IPS                                                                                                                                                                             |
| Technologie d'affichage                 | LCD                                                                                                                                                                             |
| Format d'image                          | 21:9                                                                                                                                                                            |
| Type HD                                 | Wide Quad HD+                                                                                                                                                                   |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Taille de l'écran     | 38"                |

### représentation / réalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Technologie Low-Blue-Light     | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync                   | Non |
| NVIDIA G-SYNC                  | Non |

### multimédia

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Appareil photo intégré   | Non  |
| Haut-parleurs intégrés   | Oui  |
| Puissance évaluée de RMS | 18 W |
| Nombre de haut-parleurs  | 2    |

### Design

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Couleurs pieds     | Argent       |
| Couleur du produit | Noir, Argent |

### Connectivité

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Version HDCP                                 | 1.4                   |
| HDCP                                         | Oui                   |
| Built-in Commutateur KVM                     | Oui                   |
| Sortie casque audio                          | Non                   |
| Sortie audio                                 | Oui                   |
| Version de DisplayPort                       | 1.4                   |
| Quantité d'interface DisplayPorts            | 1                     |
| Version HDMI                                 | 2.1                   |
| Quantité de ports HDMI                       | 2                     |
| HDMI                                         | Oui                   |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à       | 90 W                  |
| Capacité de puissance USB                    | Oui                   |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui                   |
| Quantité de ports avals de type C USB        | 2                     |
| Quantité de ports avals USB de type A        | 5                     |
| Nombre de ports USB de type C en amont       | 2                     |
| Type de porte USB amont                      | USB Type-C            |
| Version du concentrateur USB                 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---------------------------|-----|

### Ergonomie

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Voyants                                     | Oui          |
| Affichage à l'écran (OSD)                   | Oui          |
| Angle d'inclinaison                         | -5 - 21°     |
| Ajustement de l'inclinaison                 | Oui          |
| Plage de l'angle d'oscillation              | -30 - 30°    |
| Pivotant                                    | Oui          |
| Hauteur ajustable (max)                     | 12 cm        |
| Réglage de la hauteur                       | Oui          |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington   |
| Port de câble antivol                       | Oui          |
| Gestion optimisée des câbles                | Oui          |
| Norme VESA                                  | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                                | Oui          |

### Puissance

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G        |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne      |
| Courant d'entrée                              | 3.2 A        |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz     |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V  |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W        |
| Consommation (max)                            | 245 W        |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,4 W        |
| Consommation électrique typique               | 34,8 W       |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34,8 kWh     |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | F            |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Altitude de non fonctionnement            | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement                | 0 - 5000 m  |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 90%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80%    |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
|---------------------------------|-------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

### Poids et dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largeur du cadre (en bas) | 1,53 cm |
|---------------------------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Largeur du cadre (en haut) | 1,05 cm |
|----------------------------|---------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Largeur du cadre (côté) | 9,97 mm |
|-------------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Poids (sans support) | 8,79 kg |
|----------------------|---------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hauteur (sans support) | 392,3 mm |
|------------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Profondeur (sans support) | 102,3 mm |
|---------------------------|----------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Largeur (sans support) | 894,3 mm |
|------------------------|----------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Poids (avec support) | 12,8 kg |
|----------------------|---------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hauteur (support inclus) | 443,8 mm |
|--------------------------|----------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur (support inclus) | 251,2 mm |
|-----------------------------|----------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur appareil (support inclus) | 894,3 mm |
|-----------------------------------|----------|

### Informations sur l'emballage

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Poids du paquet | 19 kg |
|-----------------|-------|

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Support inclus | Oui |
|----------------|-----|

### Durabilité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Ne contient pas | Arsenic, PVC/BFR |
|-----------------|------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
|---------------------------|------------------|

### Autres caractéristiques

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Supplied AC adapter type | 3840 x 1600 |
|--------------------------|-------------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|-------------------------------------|---|

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
|----------------------------------------------|-------------------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
|--------------------|--------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
|-------------------------------------------|-----|

### Caractéristiques spéciales

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
|-----------------------------------------------|-----|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France