

65 Surveillance monitor for 24/7 Use, 4K, 3 x HDMI 2.0, 1 x DP, 2 x Speakers - Water and Vandal proo

Neuf

Ernitec 65 Surveillance monitor for 24/7 Use, 4K, 3 x HDMI 2.0, 1 x DP, 2 x Speakers - Water and Vandal proof. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063547717
Réf. : 0070-24265-WATERPROOF

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24265-WATERPROOF**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Format d'image	16:9
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m²
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	65"

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
position de marché	Industriel

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1

Ergonomie

Norme VESA	200 x 200,400 x 400 mm
------------	------------------------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
-----------------------	----------

Consommation d'énergie (moyenne)	110 W
Consommation (max)	110 W

Conditions environnementales

Rang de température maximale de fonctionnement	-30 - 85 °C
--	-------------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	55 kg
Hauteur du colis	860 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	1350 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Vis incluses	Oui
Câbles inclus	Secteur
Support inclus	Non

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Amélioration de l'image	DNle digital image processing
Luminosité	500 cd/m²
Filtre du sabot	3D
Nombre de ports USB	1
Poids	52 kg
Hauteur	852 mm
Largeur	1465 mm
Profondeur	86,9 mm
Verre de protection	Oui
code IK	IK10



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France