

# Ernitec 0070-24265-WVSWIM écran plat de PC 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir

**Neuf**

Ernitec 0070-24265-WVSWIM. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"),  
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD,  
Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 16:9, Angle de vision  
horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés.  
Montage VESA. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 5715063547953  
**Réf. :** 0070-24265-WVSWIM

**Plus d'infos**

## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24265-WVSWIM**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pas de pixel                    | 0,372 x 0,372 mm            |
| Nombre de couleurs affichées    | 1,073 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical        | 178°                        |
| Angle de vision horizontal      | 178°                        |
| Taux de contraste               | 4000:1                      |
| Format d'image                  | 16:9                        |
| Luminosité de l'écran           | 500 cd/m²                   |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1200 cd/m²                  |
| Rétroéclairage à LED            | Oui                         |
| Technologie d'affichage         | LCD                         |
| Format d'image                  | 16:9                        |
| Type HD                         | 4K Ultra HD                 |
| Résolution de l'écran           | 3840 x 2160 pixels          |
| Taille de l'écran               | 65"                         |

### représentation / réalisation

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
|------------------------------------|------|

### multimédia

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|------------------------|-----|

### Design

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleur du produit | Noir          |
| position de marché | Professionnel |

### Connectivité

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Sortie de DisplayPorts            | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation   | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1   |
| Version HDMI                      | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI            | 3   |
| HDMI                              | Oui |

### Ergonomie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Affichage multilingue à l'écran | Anglais |
| Montage VESA                    | Oui     |

### Puissance

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation (max)    | 100 W    |

### Conditions environnementales

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Rang de température maximale de fonctionnement | -30 - 85 °C |
| Température d'opération                        | -30 - 85 °C |

### Informations sur l'emballage

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Poids du paquet             | 95 kg                |
| Hauteur du colis            | 1220 mm              |
| Profondeur du colis         | 300 mm               |
| Largeur du colis            | 1860 mm              |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 1780 x 340 x 1260 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

### Autres caractéristiques

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification                          | EMC B class                                                                                                                            |
| Caractéristiques spéciales             | Water & vandal proof - IK10, IP67 front & IP65 Back - special coating of chassis and internal components for special use in Swim halls |
| Temps moyen entre pannes               | 50000 h                                                                                                                                |
| Luminosité                             | 1200 cd/m²                                                                                                                             |
| Filtre de bruit                        | Oui                                                                                                                                    |
| Guide d'installation rapide            | Oui                                                                                                                                    |
| Nombre de ports USB                    | 1                                                                                                                                      |
| Poids                                  | 80 kg                                                                                                                                  |
| Hauteur                                | 1020 mm                                                                                                                                |
| Largeur                                | 1660 mm                                                                                                                                |
| Profondeur                             | 120 mm                                                                                                                                 |
| Système de format du signal analogique | PAL                                                                                                                                    |
| Dimensions (LxPxH)                     | 1590 x 132 x 975 mm                                                                                                                    |
| code IK                                | IK10                                                                                                                                   |
| Code (IP) Internationale Protection    | IP65, IP67                                                                                                                             |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France