

Cambium Networks PTP 820S antenne

Neuf

Cambium Networks PTP 820S. Bande de fréquence: 24 - 38 GHz, Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP66. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 48 V. Certification: EN 301 489-1, EN 301 489-4, Class B (Europe), FCC47 CFR, part 15, class B (US), ICES-003, Class B.... Largeur: 233 mm, Profondeur: 98 mm, Hauteur: 230 mm

EAN : 5715063649893
Réf. : C240082B024A

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi CAMBIUM NETWORKS**, dont la référence est **C240082B024A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CAMBIUM NETWORKS pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Modulation	8PSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, QPSK
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad
Bande de fréquence	24 - 38 GHz

Caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP66
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée	48 V
Type de source d'alimentation	CC

Certificat

Certification	EN 301 489-1, EN 301 489-4, Class B (Europe), FCC47 CFR, part 15, class B (US), ICES-003, Class B (Canada), TEC/EMI/TEL-001/01, Class B (India), EN61000-4- 5, Class 4 (for PWR and ETH1/PoE ports), EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1, EN 60950-22, UL 60950-22, CSAC22.2.60950-22, ETSI EN 300 019-1-1 Class 1.2, ETSI EN 300 019-1- 2 Class 2.3
---------------	--

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-45 - 60 °C
Température d'opération	-33 - 55 °C

Poids et dimensions

Poids	6 kg
Hauteur	230 mm
Profondeur	98 mm
Largeur	233 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France