

Ethernet 10Gb 2-port BASE-T X550-AT2

Neuf

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T X550-AT2. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 20000 Mbit/s

EAN : 5715063672365
Réf. : 817738-B21-RFB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau HP**, dont la référence est **817738-B21-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

PCI version	3.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Technologie de câblage	10GBase-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Débit de transfert des données maximum	20000 Mbit/s

Design

Produits compatibles	HPE ProLiant DL120 Gen10 Server HPE ProLiant DL160 Gen10 Server HPE ProLiant DL180 Gen10 Server HPE ProLiant DL360 Gen10 Server HPE ProLiant DL380 Gen10 Server HPE ProLiant DL560 Gen10 Server HPE ProLiant DL580 Gen10 Server HPE Apollo 2000 - XL170r Gen10 Server HPE Apollo 2000 - XL190r Gen10 Server HPE Apollo 4500 - XL450 Gen10 Server HPE Apollo 6000 – XL230k Gen10 Server HPE ProLiant ML110 Gen10 Server HPE ProLiant ML350 Gen10 Server
Jeu de composants	Intel X550-AT2
Interne	Oui
composant pour	Serveur

Puissance

Consommation électrique typique	10,5 W
---------------------------------	--------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Température d'opération

5 - 60 °C

Détails techniques

Compliance certificates

RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr