

## HPE P04560-H21 disque SSD 480 Go 2.5" Série ATA III MLC

Neuf

HPE P04560-H21. Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 535 Mo/s, Vitesse d'écriture: 495 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail

**EAN :** 5715063680742

**Réf. :** P04560-H21

**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 480 Go

**Interface:** Série ATA III

**Facteur de forme SSD:** 2.5"

**Vitesse de lecture:** 535 Mo/s

**Vitesse d'écriture:** 495 Mo/s

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD HP**, dont la référence est **P04560-H21**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui                        |
| Latence en écriture                               | 40 µs                      |
| Latence en lecture                                | 105 µs                     |
| Écriture aléatoire (4KB)                          | 25000 IOPS                 |
| Lecture aléatoire (4KB)                           | 68000 IOPS                 |
| Vitesse d'écriture                                | 495 Mo/s                   |
| Vitesse de lecture                                | 535 Mo/s                   |
| Taux de transfert des données                     | 6 Gbit/s                   |
| composant pour                                    | Serveur/Station de travail |
| Type de mémoire                                   | MLC                        |
| NVMe                                              | Non                        |
| Interface                                         | Série ATA III              |
| Facteur de forme SSD                              | 2.5"                       |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)               | 480 Go                     |

### Puissance

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Consommation électrique (idle)     | 1,12 W |
| Consommation (max)                 | 3 W    |
| Consommation électrique (Ecriture) | 2,29 W |
| Consommation électrique (Lecture)  | 2,29 W |

### Poids et dimensions

|         |      |
|---------|------|
| Hauteur | 7 mm |
|---------|------|

### Autres caractéristiques

## Produits compatibles

HPE Apollo 35/40/70 Systems HPE Apollo 2000/6000 Servers HPE XL170r/XL190r/XL270d (Apollo 6500) Gen10 Server for BlueData Software HPE Converged System 300/500/700/750 HPE Edgeline Systems and Servers HPE Integrity BL860c i6/BL870c i6/BL890c i6 Server Blades HPE Integrity MC990 X Server HPE Integrity rx2800 i6 Server HPE Integrity Superdome HPE ProLiant DX170r/DX190r, DX2000 Servers HPE SGI 8600 System HPE Solutions for SAP HANA (TDI) HPE Apollo Systems for BlueData Software

## Données logistiques

Code du système harmonisé

84717070



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

## Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France