

Citizen CT-S851III 203 x 203 DPI Avec fil Thermique directe Imprimantes POS

Neuf

Citizen CT-S851III. Technologie d'impression: Thermique directe,
Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI.
Épaisseur du papier à imprimer: 65 to 75 µm or 75 to 85 µm,
Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 58 /
60 / 80 / 83 mm (+/- 1 mm). Technologie de connectivité: Avec fil.
Durabilité du massicot automatique: 2 million de parts, Durée de vie
de la tête d'impression: 150 km, Tampon de réception: 4 Ko. Couleur
du produit: Noir, Écran: LCD

EAN : 5715063714171
Réf. : CTS851IIIS3NEBPXX
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Thermique directe
Écran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Citizen**, dont la référence est **CTS851IIIS3NEBPXX**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Citizen pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique directe
Interlignage	4,23 mm
Table de caractères	852, 857, 863, 864, 866, Katakana, PC850, PC858, PC860, PC865
Vitesse d'impression (mesure métrique)	500 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI

Gestion du papier

Épaisseur du papier à imprimer	65 to 75 µm or 75 to 85 µm
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1 mm)
Largeur maximum d'impression	8 cm

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Caractéristiques

Durée de vie de la tête d'impression	150 km
Tampon de réception	4 Ko
Durabilité du massicot automatique	2 million de parts
Coupeur	Oui
Demi-découpeur	Oui

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	1,9 kg
Hauteur	142 mm
Profondeur	192 mm
Largeur	145 mm

Contenu de l'emballage

Tiroir-caisse inclus	Oui
----------------------	-----

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS, UL
-------------------------	--------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)