

Seagate Exos X24 disque dur 12 To 7200 tr/min 512 Mo 3.5" SAS

Neuf

Seagate Exos X24. Capacité disque dur: 12 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 512 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: SAS

EAN : 5715063731895

Réf. : ST12000NM007H

Interface: SAS

Capacité disque dur: 12 To

Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Seagate**, dont la référence est **ST12000NM007H**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	2500000 h
Capteurs de vibrations rotatives (RV)	Oui
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER)	< 1 per 10 ¹⁵ bits read
Temps de latence moyen	4,16 ms
Taux de transfert moyen du disque dur	285 Mo/s
Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur	272 MiB/s
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	12 Gbit/s
composant pour	PC
Type	HDD
Interface	SAS
Taille du disque dur	3.5"
Taille du tampon du lecteur de stockage	512 Mo
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Capacité disque dur	12 To

Puissance

Operating voltage	5 / 12 V
Consommation électrique (Lecture)	9,8 W
Consommation électrique (Ecriture)	8,2 W
Consommation électrique (idle)	6,5 W

Conditions environnementales

Choc hors fonctionnement	200 G
Choc durant le fonctionnement	40 G
Vibrations en fonctionnement	2,27 G
Température d'opération	10 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	685 g
Hauteur	26,1 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	101,8 mm

Informations sur l'emballage

Quantité

1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France