

Cisco Catalyst WS-C3750G-48TS-S Géré

Neuf

Cisco Catalyst WS-C3750G-48TS-S. Type de commutateur: Géré.
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 52. Full duplex. Répertoire MAC: 12000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x

EAN : 5715063746158
Réf. : WS-C3750G-48TS-S-RFB
Empilable: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **WS-C3750G-48TS-S-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur Géré

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 52

Réseau

Full duplex Oui

Standards réseau IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x

Transmission des données

Taux de transfert de données maximal 1 Gbit/s

Répertoire MAC 12000 entrées

Capacité de commutation 32 Gbit/s

Protocoles

Protocoles de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protocole de commutation DHCP, DTP, PAgP, LACP, RSTP, HSRP, IPv6, DVMRP, VTP, IGMP, TCP/UDP

Protocoles de gestion SSH, SNMP, RMON, NTP, TFTP, Telnet

Design

Sécurité UL to UL 60950, -UL to CAN/CSA C22.2 No. 60950-00, TUV/GS to EN 60950:2000, CB to IEC 60950, NOM to NOM-019-SCFI, CE

Empilable Oui

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes 165243 h

Mémoire vive (RAM) minimale 128 Mo

Mémoire interne 16 Mo

Puissance

Consommation électrique typique 160 W

Autres caractéristiques

Ports E/S 48x 10/100/1000 ports 4x SFP uplinks AC Power port

Émissions de pression acoustique	48 dB
Vitesse de transfert des paquets	38.7 mpps
Exigences d'alimentation	100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz
Logiciels fournis	Standard Multilayer software Image (SMI) Cisco IOS Software Cisco CMS Software
Émissions électromagnétiques	FCC Part 15 Class A, CISPR22, CISPR24, VCCI Class A, AS/NZS 3548 Class A, CE, CNS 13438 Class A, MIC
Dimensions (LxPxH)	445 x 409 x 44 mm
Programme de gestion	Cisco IOS CLI, Cisco Network Assistant, Switching Database Manager templates, Cisco AVVID, CMS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	6,4 kg
-------	--------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)