

DELL P6524QT Ecran d'affichage dynamique Écran plat interactif 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ult

Neuf

DELL P6524QT. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 163,9 cm (64.5"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063783894
Réf. : P6524QT

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  1805kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage Dell**, dont la référence est **P6524QT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Affichage Dell** est de **1805.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Affichage** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Affichage.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	72%
Espace de couleur RGB	NTSC
Domaine de numérisation horizontale	30 - 140 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Dureté des mines	7H
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	163,906 cm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1300:1
Temps de réponse	9 ms
Format d'image	16:9
Nombre de points de contact simultanés	20
Multitouche	Oui
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	65"
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports B de type USB 2.0	3
Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	8
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	40 W
Impédance de haut-parleur	8 Ohm
Plage de fréquences de haut-parleur	120 - 20000 Hz
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Écran antireflet	Oui
Largeur du cadre (en haut)	4,47 cm
Largeur du cadre (côté)	4,47 cm
Largeur du cadre (en bas)	4,47 cm
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat interactif

représentation / réalisation

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Utilité

Entreprise

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Dissipation thermique	344,63 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	101 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation (max)	370 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W
Consommation électrique typique	101 W

Système informatique

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1

Poids et dimensions

Afficher le poids	45,2 kg
Afficher hauteur	892,9 mm
Afficher profondeur	78,7 mm
Largeur d'affichage	1517,9 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	55,3 kg
-----------------	---------

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Stylet	Oui
Nombre de stylets	2
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	1805
Total carbon emissions (Standard deviation)	493
Carbon emissions (Manufacturing)	768
Carbon emissions (Logistics)	265
Carbon emissions (Use)	740
Carbon emissions (End-of-Life)	32
Total carbon emissions (w/o Use phase)	1065
PAIA version	1.3.2

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Dissipation thermique (max)	1262,49 BTU/h
-----------------------------	---------------

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Compliance certificates	RoHS

Autres caractéristiques

Plug and Play	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Port de câble antivol	Oui
Voyants	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Taille visualisable diagonale	16,4 cm
Taille visualisable horizontale	142,8 cm

Taille visualisable verticale	80,3 cm
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Gestion optimisée des câbles	Oui
Temps de réponse	9 s

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)