

10 Surveillance monitor for 24/7 Use, Full HD 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x BNC out, 2 x BNC IN, 1 x US

Neuf

Ernitec 10 Surveillance monitor for 24/7 Use, Full HD 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x BNC out, 2 x BNC IN, 1 x USB x Speakers - Water and Vandal. Taille de l'écran: 25,4 cm (10"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063796634
Réf. : 0070-24110-WATERPROOF

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24110-WATERPROOF**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	16:9
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	10"

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Industriel

Connectivité

Ports d'entrée BNC	2
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Anglais
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (moyenne)	30 W
Consommation (max)	30 W

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5 kg
-----------------	------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Vis incluses	Oui
Adaptateur secteur fourni	Non

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Amélioration de l'image	DNle digital image processing
Audio in/out	Oui
Luminosité	350 cd/m²
Filtre du sabot	3D
Capteur de lumière	Oui
Nombre de ports USB	1
Poids	4 kg
Contrôle automatique de la luminosité	Oui
Verre de protection	Oui
Période de garantie	5 année(s)
code IK	IK10
Code (IP) Internationale Protection	IP67



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France