

DELL P Series P1917S écran plat de PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Noir

Neuf

DELL P Series P1917S. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Type HD: SXGA, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 4:3, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715063796832

Réf. : 210-AJBG

Taille de l'écran: 19"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): D

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **210-AJBG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Compatibilité 3D	Non
Palette de couleurs	84%
Prise en charge HDR	Non
Taille visualisable diagonale	48 cm
Taille visualisable verticale	30 cm
Taille visualisable horizontale	37,5 cm
Fréquence de balayage vertical	56 - 76 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Densité en pixels	86 pixels par pouce
Pas de pixel	0,293 x 0,293 mm
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	4000000:1
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	5:4
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 1024 (SXGA)
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	6 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	4:3
Type HD	SXGA
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	19"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Port DVI	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui

Angle de rotation	90 - 90°
Pivot	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	13 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation (max)	35 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Consommation électrique typique	11 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	11 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	1,76 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,69 cm
Largeur du cadre (côté)	1,54 cm
Poids (sans support)	2,6 kg

Hauteur (sans support)	334,3 mm
Profondeur (sans support)	50,3 mm
Largeur (sans support)	405,6 mm
Poids (avec support)	4,7 kg
Hauteur (support inclus)	499,3 mm
Profondeur (support inclus)	180 mm
Largeur appareil (support inclus)	405,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,61 kg
Hauteur du colis	167,9 mm
Profondeur du colis	452,1 mm
Largeur du colis	389,9 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB, VGA
Support inclus	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Certification	RoHS
Conformité aux standards industriels	TCO
Bouton marche/arrêt intégré	Oui

Données logistiques

Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	EAR99
Code du système harmonisé	85285210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France