

Supermicro X12STL-F-B Bulk Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX

Neuf

Supermicro X12STL-F-B Bulk. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 1200 (Socket H5), Processeurs compatibles: Intel Xeon E. Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Mémoire de tension: 1.2 V. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD. Famille d'adaptateur graphique: ASPEED, Adaptateur graphique: AST2600. Contrôleur de réseau local (LAN): Intel I210

EAN : 5715063809006

Réf. : MBD-X12STL-F-B

Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM

Élément de forme de carte mère: micro ATX

Mémoire interne maximale: 128 Go

Carte mère chipset: Intel C252

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Supermicro**, dont la référence est **MBD-X12STL-F-B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Supermicro pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Nombre max. de processeurs SMP	1
Séries Intel® Xeon	E-2300
Processeurs compatibles	Intel Xeon E
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1200 (Socket H5)
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire sans tampon	Oui
Mémoire interne maximale	128 Go
Pris en charge les capacités du module de mémoire	4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2666,2933,3200 MHz
ECC compatibility	ECC
Mémoire de tension	1.2 V
Nombre de logements pour mémoire	4
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM

Contrôleur de stockage

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD

Graphique

Adaptateur graphique	AST2600
Famille d'adaptateur graphique	ASPEED
Carte graphique intégrée	Oui

I/O interne

Connecteur TPM	Oui
Nombre de connecteurs SATA III	8
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 2.0	2

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Quantité de ports COM	2
-----------------------	---

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	2

Réseau

Wifi	Non
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

famille de composant de produits	Intel
Élément de forme de carte mère	micro ATX
composant pour	Serveur
Carte mère chipset	Intel C252

Connecteurs d'extension

Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x)	1
--	---

BIOS

Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	3.3
Version ACPI	6.0
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Type de BIOS	UEFI

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Profondeur	243,8 mm
Largeur	243,8 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France