

LVN-100MB-POE30W-EXTENDER-800M

Neuf

Lanview LVN-100MB-POE30W-EXTENDER-800M. Distance de transfert maximale: 800 m, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100 Mbit/s, Taux de transfert des paquets (100 Mbps): 0,297 pps. Technologie de câblage: 10/100Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.3. Couleur du produit: Blanc, Capacité du rack: 0U, Quantité: 1 pièce(s). Tension de sortie: 44-57 V. Largeur: 50 mm, Profondeur: 27 mm, Hauteur: 102 mm

EAN : 5715328015302

Réf. : LVN-100MB-POE30W-EXTENDER-800M

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Lanview**, dont la référence est **LVN-100MB-POE30W-EXTENDER-800M**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lanview pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	0,297 pps
Assistance contrôle des flux	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Distance de transfert maximale	800 m

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)

Connectivité

Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Quantité	1 pièce
Capacité du rack	0U
Grille de montage	Non
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension de sortie	44-57 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	60 g
Hauteur	102 mm
Profondeur	27 mm

Largeur	50 mm
---------	-------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	65 g
Hauteur du colis	102 mm
Profondeur du colis	27 mm
Largeur du colis	50 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	200 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	14 kg
Hauteur du casier principal (externe)	275 mm
Longueur du casier principal (externe)	430 mm
Largeur du casier principal (externe)	295 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France