

## Ernitec 0070-24155-HB3000-L écran plat de PC 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD

Neuf

Ernitec 0070-24155-HB3000-L. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"),  
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD,  
Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format  
d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision  
vertical: 178°. Montage VESA

EAN : 5715328078215  
Réf. : 0070-24155-HB3000-L

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24155-HB3000-L**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Taux de diffusion               | 25%                         |
| Pas de pixel                    | 0,315 x 0,315 mm            |
| Nombre de couleurs affichées    | 1,073 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical        | 178°                        |
| Angle de vision horizontal      | 178°                        |
| Taux de contraste               | 4000:1                      |
| Format d'image                  | 16:9                        |
| Temps de réponse                | 5 ms                        |
| Luminosité de l'écran           | 3000 cd/m²                  |
| Luminosité de l'écran (typique) | 3000 cd/m²                  |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 3000 cd/m²                  |
| Écran tactile                   | Non                         |
| Rétroéclairage à LED            | Oui                         |
| Technologie d'affichage         | LCD                         |
| Format d'image                  | 16:9                        |
| Type HD                         | 4K Ultra HD                 |
| Résolution de l'écran           | 3840 x 2160 pixels          |
| Taille de l'écran               | 55"                         |

### représentation / réalisation

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
|------------------------------------|------|

### Design

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
| position de marché        | Professionnel    |

### Connectivité

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Secteur d'entrée d'alimentation   | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1   |
| Version HDMI                      | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI            | 3   |
| HDMI                              | Oui |

### Ergonomie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Affichage multilingue à l'écran | Anglais |
|---------------------------------|---------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Montage mural | Oui          |
| Norme VESA    | 600 x 600 mm |
| Montage VESA  | Oui          |

#### Puissance

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 100-240 V |
| Consommation d'énergie (moyenne)       | 120 W     |

#### Conditions environnementales

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Température d'opération | -30 - 85 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Informations sur l'emballage

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Poids du paquet             | 70 kg                |
| Hauteur du colis            | 1140 mm              |
| Profondeur du colis         | 345 mm               |
| Largeur du colis            | 1550 mm              |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 1550 x 345 x 1140 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Télécommande fournie      | Oui |

#### Autres caractéristiques

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Certification                          | EMC B class         |
| Temps moyen entre pannes               | 50000 h             |
| Installation prise en charge           | horizontale         |
| Luminosité                             | 3000 cd/m²          |
| Capteur de lumière                     | Oui                 |
| Filtre de bruit                        | Oui                 |
| Nombre de ports USB                    | 1                   |
| Poids                                  | 65 kg               |
| Hauteur                                | 855 mm              |
| Largeur                                | 1360 mm             |
| Profondeur                             | 132 mm              |
| Contrôle automatique de la luminosité  | Oui                 |
| Verre de protection                    | Oui                 |
| Système de format du signal analogique | PAL                 |
| Dimensions (LxPxH)                     | 1360 x 132 x 855 mm |

code IK

IK10

Code (IP) Internationale Protection

IP65, IP67



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France