

Ernitec 0070-24165-HB3000-L écran plat de PC 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD

Neuf

Ernitec 0070-24165-HB3000-L. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"),
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD,
Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format
d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision
vertical: 178°. Montage VESA

EAN : 5715328078222
Réf. : 0070-24165-HB3000-L

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24165-HB3000-L**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de diffusion	25%
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Format d'image	16:9
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran	3000 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	3000 cd/m²
Luminosité de l'écran (maximum)	3000 cd/m²
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	65"

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Design

Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable
position de marché	Professionnel

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
HDMI	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Anglais
---------------------------------	---------

Montage mural	Oui
Montage VESA	Oui

Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	100-240 V
Consommation d'énergie (moyenne)	120 W

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 85 °C
-------------------------	-------------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	83 kg
Hauteur du colis	1260 mm
Profondeur du colis	340 mm
Largeur du colis	1780 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	1780 x 340 x 1260 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Télécommande fournie	Oui

Autres caractéristiques

Certification	EMC B class
Temps moyen entre pannes	50000 h
Installation prise en charge	horizontale
Luminosité	3000 cd/m²
Capteur de lumière	Oui
Filtre de bruit	Oui
Nombre de ports USB	1
Poids	79 kg
Hauteur	975 mm
Largeur	1590 mm
Profondeur	132 mm
Contrôle automatique de la luminosité	Oui
Verre de protection	Oui
Système de format du signal analogique	PAL
Dimensions (LxPxH)	1590 x 132 x 975 mm
code IK	IK10

Code (IP) Internationale Protection

IP65, IP67



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France