

0070-24143-HB3000-INDOOR-P

Neuf

Ernitec 0070-24143-HB3000-INDOOR-P. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 3000 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7

EAN : 5715328106086

Réf. : 0070-24143-HB3000-INDOOR-P

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24143-HB3000-INDOOR-P**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Pas de pixel	0,2451 x 0,2451 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	5 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	3000 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	43"
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	6 W
--------------------------	-----

Design

Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage multilingue à l'écran	Anglais
Système de format du signal analogique	PAL

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
-----------------------	----------

Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation électrique typique	100 W

Poids et dimensions

Poids	20 kg
Hauteur	576 mm
Profondeur	88 mm
Largeur	972 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22 kg
Hauteur du colis	680 mm
Profondeur du colis	232 mm
Largeur du colis	1085 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 85 °C
-------------------------	-------------

Certificat

Certification	EMC Class A
---------------	-------------

Caractéristiques

Montage mural	Oui
---------------	-----

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Format d'image	16:9
Consommation d'énergie (moyenne)	120 W
Luminosité	3000 cd/m²
Dimensions du colis (LxPxH)	1085 x 232 x 680 mm
Dimensions (LxPxH)	972 x 88 x 576 mm
Luminosité de l'écran (maximum)	3000 cd/m²



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France