

0070-24124-W-TOUCH-OS-ST

Neuf

Ernitec 0070-24124-W-TOUCH-OS-ST. Taille de l'écran: 61 cm (24"),
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage:
LCD, Temps de réponse: 5 ms, Angle de vision horizontal: 178°,
Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA

EAN : 5715328118867

Ref. : 0070-24124-W-TOUCH-OS-ST

Taille de l'écran: 24"

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Numérique Interactif est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Numérique Interactif Ernitec**, dont la référence est **0070-24124-W-TOUCH-OS-ST**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	16:9
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran	168 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	168 cd/m²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Capacité
Écran tactile	Oui
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	24"

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

multimédia

Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Matériau du boîtier/corps	Métal
---------------------------	-------

Connectivité

Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Anglais
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (moyenne)	11 W
Consommation électrique typique	11 W

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 85 °C
-------------------------	-------------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,1 kg
Dimensions du colis (LxPxH)	685 x 172 x 475 mm

Autres caractéristiques

Certification	EMC Class A
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Temps moyen entre pannes	50000 h
Filtre de bruit	Oui
Nombre de ports USB	1
Poids	7,6 kg
Dimensions (LxPxH)	572 x 52 x 341 mm
Code (IP) Internationale Protection	IP67



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France