

Ernitec ELECTRA-PWR-120-24 unité d'alimentation d'énergie 120 W Bleu

Neuf

Ernitec ELECTRA-PWR-120-24. Puissance totale: 120 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.25 A. Couleur du produit: Bleu, Type de refroidissement: Passif. Sécurité: UI508, TUV EN60950-1. Largeur: 65,5 mm, Profondeur: 100 mm, Hauteur: 125 mm. Largeur du colis: 315 mm, Profondeur du colis: 340 mm, Hauteur du colis: 310 mm

EAN : 5715328119246
Réf. : ELECTRA-PWR-120-24
Puissance totale: 120 W
Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation Ernitec**, dont la référence est **ELECTRA-PWR-120-24**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Surtension
Courant d'entrée	2.25 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance totale	120 W

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Non
Type de refroidissement	Passif
Couleur du produit	Bleu

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-20 - 70 °C

Safety regulation & standards

Sécurité	UI508, TUV EN60950-1
----------	----------------------

Poids et dimensions

Poids	510 g
Hauteur	125 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	65,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	610 g
Hauteur du colis	310 mm
Profondeur du colis	340 mm
Largeur du colis	315 mm

Autres caractéristiques

Description de la puissance de sortie	120W
---------------------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France