

Lanview LVR-2MSCH-SPD-SCH8 unité de distribution d'énergie 8 sortie(s) CA 1U Noir

Neuf

Lanview LVR-2MSCH-SPD-SCH8. Types de PDU: Basique, Capacité du rack: 1U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F. Longueur de câble: 3 m, Type de câble: H05VV-F 3X1.5mm². Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 16 A, Puissance max.: 4000 W. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 5715328120457
Réf. : LVR-2MSCH-SPD-SCH8

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire Lanview**, dont la référence est **LVR-2MSCH-SPD-SCH8**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lanview pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Non
Couleur de câble	Noir
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Montage	horizontale
Capacité du rack	1U
Grille de montage	Oui
Type	Monophasé
Types de PDU	Basique

Connectivité

Types de sortie AC	Type F
Prise mâle	Type F
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA

Caractéristiques

Type de câble	H05VV-F 3X1.5mm2
Longueur de câble	3 m

Puissance

Puissance max.	4000 W
Protection contre les surtensions	Oui
Nombre de phases	1
Intensité (max.)	16 A
Tension nominale à l'entrée	230 V

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Poids et dimensions

Poids	1,2 kg
Hauteur	55 mm
Profondeur	95 mm
Largeur	570 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	55 mm
Profondeur du colis	95 mm
Largeur du colis	570 mm
Poids du paquet	1,4 kg

Données logistiques

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)