

Ernitec 0070-24127-HB2000 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD

Neuf

Ernitec 0070-24127-HB2000. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA

EAN : 5715328125209
Réf. : 0070-24127-HB2000

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24127-HB2000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Format d'image	16:9
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	2000 cd/m²
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Design

Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable
position de marché	Industriel

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Anglais
Montage mural	Oui
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 85 °C
-------------------------	-------------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	35 kg
Hauteur du colis	650 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	950 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	950 x 220 x 650 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

Autres caractéristiques

Certification	EMC B class
Temps moyen entre pannes	50000 h
Filtre de bruit	Oui
Nombre de ports USB	1
Poids	30 kg
Hauteur	484 mm
Largeur	746 mm
Profondeur	115 mm
Contrôle automatique de la luminosité	Oui
Système de format du signal analogique	PAL
Dimensions (LxPxH)	746 x 115 x 484 mm
code IK	IK10
Code (IP) Internationale Protection	IP65, IP67



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France