

Toshiba BV420D imprimante pour étiquettes Thermique directe 300 x 300 DPI 127 mm/sec Avec fil & sans

Toshiba BV420D. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 127 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Ethernet/LAN, Wifi, Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 2.1+EDR, Port USB. Largeur de papier supportée: 25.4 - 118 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715328137844

Réf. : 18221168952

Résolution maximale: 300 x 300 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Toshiba**, dont la référence est **18221168952**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Toshiba pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Caractères d'impression	Code barres 2D, Code barres
Alignement du texte	Centre
Largeur maximum d'impression	10,6 cm
Couleurs d'impression	Noir
Vitesse d'impression	7 lpm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	127 mm/sec
Numéros à points à imprimer	11,8 points
Résolution maximale	300 x 300 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Épaisseur du support	0.06 - 0.19 mm
Largeur de papier supportée	25.4 - 118 mm

Connectivité

Connectivité optionnelle	Bluetooth, Ethernet, LAN sans fil
Port USB	Oui
Modèle du Bluetooth	2.1+EDR
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil

représentation / réalisation

Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Langues de la description de page	DPL, ZPL II

Design

Type de commande	Boutons
Écran backlight	Oui
Résolution de l'écran	128 x 64 pixels
Écran	LCD

Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100/240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 10 x64
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2012

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 85%

Poids et dimensions

Poids	2 kg
Hauteur	174 mm
Profondeur	218 mm
Largeur	173 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France