

Cisco Aironet 1530E 1000 Mbit/s Gris Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco Aironet 1530E. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, AES, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, TKIP, WPA, WPA2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Gris

EAN : 5715328168589

Réf. : AIR-CAP1532E-E-K9-RFB

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **AIR-CAP1532E-E-K9-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission	27 dBmW
Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Quantité de canaux	18 canaux
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Bande de fréquence	2.412 - 2.472, 5.745 - 5.825 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, AES, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, TKIP, WPA, WPA2

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation électrique typique	25 W
Tension d'entrée AC	24 - 57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Code (IP) Internationale Protection	IP67
Couleur du produit	Gris
Positionnement	Poteau, Mur

Antenne

Fonctions de l'antenne	Antenne amovible
Type d'antenne	Externe

Certificat

Certification	ANSI/IEEE C62.41 EN61000-4-5 EN61000-4-4 EN61000-4-3 EN61000-4-2 EN60950 FCC 15.247, 15.407 FCC OET-65C RSS-210 RSS-102 AS/NZS 4268.2003 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 EN 300 328 EN 301 893 ICES-003 EN 301 489-1, -17 UL 60950 CAN/CSA-C22.2 No. 60950, 2nd Ed EN61000-4-5 EN61000-4-4 EN61000-4-3 EN61000-4-2
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	2,5 kg
Hauteur	100 mm
Profondeur	170 mm
Largeur	260 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 100%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Température hors fonctionnement	-50 - 85 °C
Température d'opération	-30 - 55 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France