

# Hikvision NDR-75-48 composant de commutation

## Alimentation électrique

**Neuf**

Hikvision NDR-75-48. Type de produit: Alimentation électrique,  
Couleur du produit: Bleu, Dispositifs de protection électrique:  
Surtension, Surchauffe. Puissance totale: 76,8 W, Tension d'entrée  
AC: 100 - 305 AC, 142 - 431 DC, Fréquence d'entrée AC: 47-63 Hz.  
Certification: UL508, TUV BS EN/EN62368-1, approved;(meet BS  
EN/EN60204-1) I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC.... Largeur: 32 mm,  
Profondeur: 102 mm, Hauteur: 125,2 mm. Poids du paquet: 510 g

EAN : 5715328222878  
Réf. : NDR-75-48

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Empreinte carbone**

N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Hikvision**, dont la référence est **NDR-75-48**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hikvision pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Dispositifs de protection électrique | Surtension, Surchauffe  |
| Couleur du produit                   | Bleu                    |
| Type de produit                      | Alimentation électrique |

### Puissance

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Tension de sortie CC  | 48 V                       |
| Intensité (max.)      | 6,3 A                      |
| Fréquence d'entrée AC | 47-63 Hz                   |
| Tension d'entrée AC   | 100 - 305 AC, 142 - 431 DC |
| Puissance totale      | 76,8 W                     |

### Certificat

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification | UL508, TUV BS EN/EN62368-1, approved; (meet BS EN/EN60204-1) I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3 Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55035, EN61000-6-2 ( EN50082-2), BS EN/ BS EN/ BS EN/ BS EN/ BS EN/EN61204-3, heavy industry level, EAC TP TC 020 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95%    |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 85 °C |
| Température d'opération                   | -20 - 70 °C |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 125,2 mm |
| Profondeur | 102 mm   |
| Largeur    | 32 mm    |

### Informations sur l'emballage

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Poids du paquet | 510 g |
|-----------------|-------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France