

Cisco WS-C4500X-32SFP+ Géré Gris

Neuf

Cisco WS-C4500X-32SFP+. Type de commutateur: Géré. Quantité de Ports USB 2.0: 1. Répertoire MAC: 55000 entrées, Capacité de commutation: 800 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Grille de montage

EAN : 5715328246188
Réf. : WS-C4500X-32SFP+-RFB
Empilable: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels  COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **WS-C4500X-32SFP+-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Cartes mémoire compatibles	SD
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantités d'emplacements de module SFP+	32
Quantité de ports SFP/SFP+	32

Réseau

Nombre de VLANs	4094
Support VLAN	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	32 Mo
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Nombre de files	8
Répertoire MAC	55000 entrées
Débit	800000 Mpps
Capacité de commutation	800 Gbit/s

Sécurité

Filtrage IGMP	Oui
---------------	-----

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	Oui
----------------------------	-----

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
----------------------------------	------------

Design

Nombre de ventilateurs	5 ventilateur(s)
------------------------	------------------

Couleur du produit	Gris
Empilable	Oui
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	199720 h
Mémoire interne	4096 Mo
Type de mémoire	DDR2-SDRAM
Fréquence du processeur	1500 MHz
Empilage physique (unités)	2

Puissance

Consommation électrique typique	330 W
Courant d'entrée	11 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre d'alimentations d'énergie	2

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	60 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CE, RoHS, 47CFR 15 (CFR 47) A, AS/NZS CISPR22 A, CISPR22 A, EN55022 A, ICES003 A, VCCI A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 A, CNS13438 A, EN55024, CISPR24, EN300386, KN24, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1
---------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr