

Zebra ZT231 imprimante pour étiquettes

Thermique direct/Transfert thermique 300 x 300 DPI Avec fil &

Neuf

Zebra ZT231. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 300 x 300 DPI. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Ethernet/LAN, Bluetooth, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 5715328280397

Réf. : ZT23143-T0E00CFZ

Résolution maximale: 300 x 300 DPI

Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert therm...

Écran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante ZE**, dont la référence est **ZT23143-T0E00CFZ**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ZE pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	10,4 cm
Résolution maximale	300 x 300 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique direct/Transfert thermique

Gestion du papier

Épaisseur du support	0.076 - 0.010 mm
Longueur max. du support	185,4 cm
Diamètre principal	2,54 cm
Longueur de ruban	450 m
Largeur du ruban	11 cm

Connectivité

Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil

représentation / réalisation

Codes barres intégrés	Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 Databar (RSS-14), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Mémoire flash	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Langues de la description de page	EPL, EPL2, ZPL, ZPL II

Design

Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	4.3"

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%

Poids et dimensions

Poids	9,1 kg
Hauteur	279 mm
Profondeur	432 mm
Largeur	241 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France